

854 un 864 PREMIUM rituļu preses

Jaunas mainīgas kameras preses



Pierādīts darba ražīgums

Galvu reibinošais izskats nav iespaidojis John Deere izpildījuma kvalitāti. Tāpat kā visas mainīgās kameras rituļu preses, arī jaunās 854 un 864 PREMIUM preses raksturo:

- Stingri sametināts rāmis un trīs kārtu siksnes ar pastiprinātas izturības papildus auklas vijumiem
- Vienkāršs dizains ar ērtu un ātru apkopiju veikšanu
- Zigzagveida profila siksnes optimālai augu satveršanai
- Operatora darba vieglums un komforts

Papildus saņemiet pastāvīgi nemainīgu presēšanas blīvumu un teicamu rituļa formu izveidi.

Novatorisks dizains

1. Jauns, moderns stils

Jauns, moderns stils sastāv no iespiedumiem izturīga kompozīta materiāla pārsegiem ar uzlabotu piekļuvi servisa veikšanas vietām.

2. Jauns MaxiCut 25 pacēlājs

Jaunais pastiprinātas izturības 2,2 metru platais MaxiCut 25 pacēlājs nodrošina plašu sasmalcināšanas diapazonu no 40 līdz 140 mm, kas padara šīs jaunās preses plaši izmantojams.

3. Kustīgais pacēlāja pārsegs

Atbrīvojet presi no nosprūdumiem, neizkāpjot no kabīnes! Jaunais hidro-pneimatiski darbināmais pacēlāja pārsegs MaxiCut 25 nodrošina ar lielisku piekļuvi preses smalcinātājnažiem.

4. Augstāks darba ražīgums

Visas preses sastādalas ir veidotas tā, lai panāktu augstāku produktivitāti un darba izpildījumu. Lai sasniegtu augstākos rezultātus, ieguldiet līdzekļus jaunajās John Deere 854 vai 864 Premium preses: īstā izvēle.



Pastāvīgi nemainīga smalcināšanas kvalitāte skābarības rituļiem. Smalcinātājnaži atrodas tuvu rotoram, lai būtu konstants smalcināšanas garums.



Atsevišķu nažu brīvkustība. Katrs smalcinātājnažis jaunojā MaxiCut 25 pacēlājā ir atsevišķi nospriegots ar atspeli, lai palielinātu aizsardzību akmeņainos laukos un palielinātu smalcināšanas kvalitāti.



Cover Edge

Izvēlieties ietīšanu ar auklu vai tīklu. Uzglabājet līdz pat 10 auklas rullus vai izvēlieties parasto tīkla ietīšanu vai ekskluzīvo CoverEdge tīkla ietīšanu. Vienalga kuru no šīm sistēmām izvēliesties, jūs iegūsiet perfektas formas rullus, kurus ir viegli transportēt.



Zigzagveida dimanta-zīmējuma siksnes. Siksnes ar dimanta profila zīmējumu saudīgi satver augus, lai pasargātu lapas un barības vielas. Zigzagveida siksnes profils novērš augu zudumus.

Nesamērojams serviss un atbalsts

John Deere izpratne

Kad jūs augi ir gatavi, tad nav iespējami laika zaudējumi. Stingrs un drošs rezerves daļu un servisa personāla kolektīvs ir gatavs palīdzēt ar atbalstu ikviens ietu presei. Visi servisa meistari piedalās plašā servisa nepārtrauktas apmācības programmā, lai varētu nodrošināt nesamērojamu tehnikas zināšanu klāstu. Mēs strādājam tādas pašas darba stundas kā jūs, lai nodrošinātu ar servisu tiklīdz tas ir vajadzīgs.

Pasaules līmeņa rezerves daļu pieejamība

Visi John Deere dileri ir savienoti ar vispasaules rezerves daļu datu bāzi. Ja nepieciešamā rezerves daļa neatrodas noliktavā, tad jūsu dileris var sazināties ar citiem dileriem, lai šī daļa tiktu nosūtīta jau nākošajā dienā. Jūs variet arī pasūtīt rezerves daļas tiešsaistē, mūsu ērtajā JDPARTS programmā.

Šis buklets ir izveidots lietošanai visā pasaules valstīs. Kaut arī vispārējā informācija, attēli un apraksts tiek norādīti, daži attēli un teksts var saturēt finansiālu, kredīta, apdrošināšanas, tehnikas papildaprikojumu, kas NAV PIEJAMI visos reģionos. JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ, LŪDZU KONTAKTĒJETIES ar vietējo tirdzniecības pārstāvi. John Deere patur tiesības izmaiņāt aprakstīto produktu specifikāciju un dizainu bez iepriekšēja brīdinājuma.

„John Deere zaļās un dzeltenās krāsas salikums, lecoša simbols un JOHN DEERE ir firmas Deere & Company preču zīmes.“

 **JOHN DEERE CREDIT**
 „Saņemiet kreditu, lai iegādātos vislabāko“
 Jūsu John Deere tirdzniecības pārstāvis var piedāvāt finansiālus risinājumus, kas ir tikpat spēcīgi kā mūsu tehnika.
 Lai iegūtu informāciju par iespējamajiem finansēšanas veidiem, kas visvairāk piemēroti jūsu
 biznesa vajadzībām, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.


DOJUS
Latvija

SIA „DOJUS Latvija“

Tehnikas tirdzniecība tālr. +371 254 91 666
 Serviss tālr. +371 254 91 650
 Rezerves daļas tālr. +371 254 91 670
www.dojuslatvija.lv www.johndeere.lv
 info@dojuslatvija.lv

Specifikācija

	854 Premium	864 Premium
RITULIS		
Diametrs	0,60 to 1,55 m	0,60 to 1,80 m
Mīkstā vidus diametrs	Bezpakāju regulēšana	Bezpakāju regulēšana
Platums	1,17 m	1,17 m
Tilpums	0,3 – 1,55 m ³	0,3 – 1,55 m ³
PACĒLĀJS		
Ārējais platums (starp atlokiem)	2,2 m	2,2 m
Platums starp ārējiem zariem	1,93 m	1,93 m
Pacēlāja veltna piespiedējs	255 mm	255 mm
Atbalsta riteņi	Standarta aprīkojums	Standarta aprīkojums
Transportēšanas galds, vadāms no kabīnes	Papildaprikojums	Papildaprikojums
Smalcinātāja nažu skaits, atstarpe	Standarta aprīkojums	Standarta aprīkojums
Smalcinātāja nažu tips	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm
PRESĒŠANAS KAMERA		
Tips	Individuāla aizsardzība	Individuāla aizsardzība
Automātiskā kēžu eljošana	Ar 6 siksniņām	Ar 6 siksniņām
Centralizētā eljošana	Standarta aprīkojums	Standarta aprīkojums
AUKLAS SIEŠANA		
Tips	Divas vadīklas	Divas vadīklas
Vadība	No traktora kabīnes	No traktora kabīnes
Siešanas atstarpe	Bezpakāju regulēšana	Bezpakāju regulēšana
Cikla sākums	Rokas vai automātiskā	Rokas vai automātiskā
Auklas rullu uzglabāšana (dubultrulli)	10	10
COVER EDGE TĪKLA IETIŠANA		
Ietišanas reižu skaits	Bezpakāju regulēšana	Bezpakāju regulēšana
Regulēšana	No traktora kabīnes	No traktora kabīnes
Cikla sākums	Rokas vai automātiskā	Rokas vai automātiskā
Tīkla rullu uzglabāšana	2	2
MONITORS		
	Baletrack PLUS	Baletrack PLUS
GALVENAIS PIEDZĪŅAS VEIDS		
Ātrums	1000 min ⁻¹	1000 min ⁻¹
Drošības sajūgs	Standarta aprīkojums	Standarta aprīkojums
Pagarināts eljošanas intervāls	Standarta aprīkojums	Standarta aprīkojums
RIEPAS & BREMZES		
19/45-17-10PR	Standarta aprīkojums	Standarta aprīkojums
500/45-22.5-10PR	Papildaprikojums	Papildaprikojums
Bremzes	Hidrauliskas vai pneimatiskas	Hidrauliskas vai pneimatiskas
TRAKTORS		
Minimāla jauda jūgvārpstai	90	90
GABARITIZMĒRI		
Garums	no 6,40 līdz 7,00 m	no 6,40 līdz 7,00 m
Augstums	no 2,50 līdz 3,00 m	no 3,00 līdz 3,50 m
Platums	no 2,60 līdz 2,95 m	no 2,60 līdz 2,95 m
(bez tīkla ietīšanas, 15/55-17 riepas)		
SVARS		
Atkarībā no specifikācijas un aprīkojuma	no 3200 līdz 4190 kg	no 3300 līdz 4340 kg

*specifikācija un dizains var būt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma