

# Jaunie 1470. un 1570. kombaini



Vēl VAIRĀK tehnikas



## Vēl VAIRĀK tehnikas.

Vēlieties lielāku darba ražīgumu nākošajā kulšanas reizē? Mūsu jaunajiem 1470. un 1570. kombainiem ir viss, kas jums nepieciešams. Izcila drošība un pļaušanas kvalitāte. Automātiskās tehnoloģijas, kas ietaupa laiku un naudu. Un nepārspēts atbalsts, lai pabeigtu darbu nepieciešamajā laikā.

### VAIRĀK kvalitātes.

Kad mūsu inženieri sanāca kopā, lai izveidotu jaunu 1470. un 1570. kombainu dizainu, viņi sarakstīja tādas pašas nepieciešamās lietas kā jūs: kvalitāti un drošību. Šajā laikā viņiem tika dota brīvība idejām par katras kombaina sistēmas uzlabošanu – un piemērota stila atjaunošanu! Tā rezultāts ir izturīga, pieejama tehnika, kas jums sniedz lielāku jaudu un komfortu nekā jebkad agrāk.



#### 1 JAUNA elektrosistēma

Jauni sensori, jauni slēdži, pārveidots releju bloks, vadi un to izvietojums. Tādas jaunas iezīmes, kā elektriski regulējams pelavu izkļiedētāja stāvoklis, automātiskais salmu smalcinātāja slēdzis vai izkraušanas gliemežtransportiera izslēgšanās atkarībā no tā atrašanās pozīcijas ir tikai daži jauninājumi, kas jums palīdzēs kulšanu veikt vēl komfortablākos apstākļos.

#### 2 JAUNA hidrosistēma

Daudz izturīgāki un drošāki nekā līdz šim. Jauns galvenās hidrosistēmas plūsmas vārsts, vadības vārsti, četrkārsis sūknis, filtrs un tvertne. Labāka AHC (Automātiskās Hедера Kontroles) reaģēšana, daudz jaudīgāka hedera pacelšana. Kā arī vieglāka apkopes veikšana!



### 3 JAUNA stūres sistēma

Gludāka, daudz ērtāka stūrešana. Jauns aizmugurējais tilts, jauni hidrocilindri, sūkņi un filtri – LIELĀKA stūrešanas efektivitāte.

### 4 JAUNI piedziņas mehānismi

- Sietu piedziņa
- Salmu smalcinātāja piedziņa
- Hidrauliskā jūgvārpstas piedziņa

Tiek piedāvāts ļoti garš kalpošanas laiks un augsta izturība.

### 5 JAUNA 600. sērijas slīpā kamera

Uzlabotai drošībai un izturīgam. Virtuāli katra sastāvdaļa tika uzlabota vai nomainīta, lai papildītu jūsu vēlmes. Slīpās kameras slēgtā tipa dizains ar jauniem šķērsstieniem un atbalstiem nodrošina visas sistēmas vienmērīgu un jaudīgāku, kā arī ilgstošāku darbību.

## VAIRĀK stila.

Mēs nekad neko nedarām līdz pusei ar John Deere. Tiklīdz mūsu inženieri bija apmierināti ar kombainu 1470. un 1570. uzbūvi, mūsu dizaineri ķērās klāt arī ārējam izskatam.

Variet redzēt, ka rezultātā ir izveidots pievilcīgs un graciozs kombains, kas pasaka daudz par tā īpašnieku. Moderns, bet ne pārmoderns. Jaudīgs, bet vienlaicīgi kluss. Profesionāls, bet vienmēr elastīgs un pilns ar idejām. Vai tas nav sacīts par jums?

- JAUNS stils priekšpusei
- JAUNS spoguļu dizains
- JAUNI lukturi
- JAUNS stils sānu pārsegim



Jaunais apgaismojums šos kombainus paceļ jaunā kvalitātes un dizaina līmenī. Nepārspējamā lauka pārredzamība garantē drošāku darba apstākļus un augstāku ražas novākšanas komfortu.

## VAIRĀK komforta.

Papildus aprīkojums ir kļuvis par pamata aprīkojumu jaunajos 1470. un 1570. kombainos. Gaisa kompresors ir jau iebūvēts bāzes variantā un elektriskā kuļtrumuļa regulēšana nodrošina ar vēl augstāku komfortu un darba ražīgumu. Kabīnē esošās vadības ierīces tagad ir kļuvušas vieglāk atrodamas, un visi funkciju apzīmējumi ir skaidri saredzami. Hidrosistēmas un elektrības sastāvdaļu pievienošana ir viegla – pateicoties kopējam savienojuma mezglam.

Lūk, tikai dažas no jaunajām iezīmēm, kas nodrošinās jūs ar vēl lielāku komfortu nekā līdz šim.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktējieties ar tirdzniecības pārstāvi!

- JAUNA pelavu izkļiedētāja elektriskā regulēšana
- JAUNA hedera automātiskā pacelšana reversēšanas gadījumā
- JAUNA hedera jūtīguma regulēšana kabīnē
- JAUNA hedera stāvokļa atmiņas atsaukšanas funkcija
- JAUNS salmu smalcinātājs ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos



Standarta aprīkojumā esošais gaisa kompresors ļauj servisa darbus (tādus kā gaisa filtra tīrīšana, nomaiņa) veikt daudz ērtāk, kā arī atvieglo kombaina tīrīšanu.



Kuļaparāta elektriskā regulēšana ir ekstra aprīkojums, ko jūs parasti neatradīsiet šādās klases kombainos. Tas ļauj noregulēt optimālāko kuļšanas režīmu ar pieskārienu pogai.



Viena roktura savienošanas mehānisms nodrošina maksimālas hedera pievienošanas ērtības. Ar šo vienu savienotāja mehānismu tiek savienotas hidraulikas, elektrības sistēmas, kā arī hedera pievienošanas tapas. Jaunajos 1470. un 1570. kombainos pamata aprīkojumā ir 600. sērijas slīpā kamera.

Iekāpiet kabīnē un jūs noticeisiet, ka atrodiaties daudz lielākā un daudz jaudīgākā John Deere tehnikā. Tas tādēļ, ka viss šajā kabīnē ir veidots, lai palielinātu pārredzamību un komfortu, kā arī lai nodrošinātu ar izcilu kombaina vadību.

Pat pēc garas darbdiēnas uz lauka jūs nesteigsieties pamest šādu mierīgu, komfortablu darba vietu!



Kabīnē esošās vadības ierīces tagad ir kļuvušas vieglāk atrodamas un visi funkciju apzīmējumi ir skaidri saredzami. Tas viss kopā nodrošina augstāku efektivitāti, lielāku drošību un darba ražīgumu.

## LABĀKS izpildījums.

Ar JAUNO, izturīgo slīpās kameras tehnoloģiju un labāko klasē kuļtrumuļa diametru mm, mūsu jaunie 1470. un 1570. kombaini pārpildīti ar jaudu – pat smagos ražas novākšanas momentos. Daudz svarīgāk ir tas, ka tie joprojām nodrošina ar augstu graudu un salmu kvalitāti ko jūs sagaidiet no John Deere.

## AUGSTĀKA Produktivitāte.

**AutoTrac ATU 200 Universālais stūrēšanas komplekts.** Šī uz satelīta signāliem balstītā brīvroku stūrēšanas sistēma ir darba ražīgumu palielinoša iespēja 1470. un 1570. kombainiem. Pat tad, kad ir tumšs vai putekļains, AutoTrac Universal 200 (ATU 200) stūrēšanas sistēma konsekventi samazina pārklāšanos līdz pat 90%, ietaupot degvielu un laiku. Viss, kas jums jāizdara – jāievada pļaušanas hedera platums, tad jānorāda līnija no A uz B. Pēc tam jums jāstūrē tikai, lai apbrauktu šķēršļus un lai apgrieztos lauka galos, pārējo paveiks ATU 200. Uz satelīta signāliem balstītā ATU 200 stūrēšanas sistēma ir daudz drošāka un precīzāka nekā lāzera stūrēšana iekārtas. Jūs variet pat izlaist dažas labības novākšanas joslas un vēlāk kombains spēs nopļaut atlikušās joslas, strādājot tīri un ar pilnu hedera platumu katru reizi. ATU 200 sistēma ļauj operatoram brīvi fokusēties uz daudz svarīgākām lietām: maksimālu darba ražīgumu.



StarFire iTC DGPS uztvērējs nosaka jūsu atrašanās vietu laukā ar  $\pm 2$  cm precizitāti un GreenStar 1800 displejs ļauj dokumentēt visu svarīgāko kuļšanas informāciju un nodrošina darbības kontroli ar jūsu ATU 200 palīdzību. Un kad ražas novākšana beigusies, abas sastāvdaļas var tikt viegli pārvietots uz jūsu traktoru vai pašgājēju miglotāju – pat arī tad, ja to nav ražojis John Deere.

## VAIRĀK modernizēts.

Ar jaunajām iezīmēm un uzlabojumiem JAUNIE 1470. un 1570. kombaini sniedz progresīvu izpildījumu par pārsteidzoši pieņemamu cenu. Lūk, tikai trīs iemesli, kādēļ ir vērts doties pie jūsu tirdzniecības pārstāvja jau tuvākajā laikā:

### Dzinējs

204 zs vai 262 zs, 6,8 L PowerTech dzinējs nodrošina ar rezervi gan jaudu, gan griezes momentu.

Tāpat svarīgi ir to sevišķā degvielas ekonomija un atbilstība striktajām Tier III izmešu standarta prasībām.

### Hederi

**600R:** Pieejami ar darba platumu no 4,30 m līdz 7,60 m, šīm platformām ir nerūsējošā tērauda plāksnes, četros virzienos regulējams gliemežtransportieris, hidrauliska tītavu piedziņa un epicikliski balansēta izkopts piedziņa vienmērīgākai plaujai ar mazākiem graudu zudumiem.  
**300:** Piedāvā pirmās klases aprīkojumu pa budžeta klases cenu – piemēram, nerūsējošā tērauda lokšnes, hidraulisko tītavu piedziņu un regulējamu hedera izvirzījumu. Lai iegūtu maksimālu novācamās masas padevi jebkādas augu kultūrās, attālums no izkopts līdz gliemežtransportierim ir maināms.

### Kulšanas sistēma

Augstas inerces kulštruļu svars ir virs 300 kg. Tas rada spārata efektu, kas nodrošina kombaina vienmērīgāku un daudz ekonomiskāku darbību.



	1470	1570
<b>Slīpa kamera</b>		
Konveijera ķēdes	3 ķēdes	3 ķēdes
Dizains	slēgta konstrukcija ar atpakaļ kustības atduri	slēgta konstrukcija ar atpakaļ kustības atduri
Šķērsstieņi	U-profila šķērsstieņi	U-profila šķērsstieņi
Hedera reversa jauda (zs)	16	16
<b>Kulštruļis</b>		
Trumuļa diametrs (mm)	610	610
Trumuļa platums (mm)	1300	1560
Šķērsstieņu skaits	8	8
Standarta griešanās ātrums (min <sup>-1</sup> )	380 – 1100	380 – 1100
Dubultais griešanās ātrums, papildaprīkojums (min <sup>-1</sup> )	150 – 420 / 400 – 1100	150 – 420 / 400 – 1100
<b>Kulškurvis</b>		
Šķērsstieņu skaits	14	14
Kulškurvja regulēšana	elektriski no kabīnes	elektriski no kabīnes
<b>Atsviedējbiters</b>		
Atsviedējbitera diametrs (mm)	380	380
Spārnu skaits	4	4
Atsviedējbitera ātrums (min <sup>-1</sup> )	360	360
<b>Salmu kratītāji</b>		
Kratītāju skaits	5	6
Kratītāju garums (m)	3,75	3,75
Kratītāju pakāpju skaits	5	5
Kratītāju laukums (m <sup>2</sup> )	4,83	5,79

**1** 600 R sērijas hederi nodrošina zemāku un ātrāku plaušanu plašā augu diapazonā

**2** Garš heders ar līdzenu leņķi nodrošina teicamu hedera pārredzamību

**3** Mierīga, plaša kabīne ar teicamu pārredzamību

**4** Augstas slodzes izturības priekšējais tilts spēj tikt galā ar jebkuriem augsnes apstākļiem

**5** 4-pakāpju izkulšana nepārspējamam izpildījumam ļoti plašam augu klāstam

**6** Moderna kratītāja konstrukcija pārbaudītai, precīzai un tīrai graudu iegūšanai



	1470	1570
<b>Šķērsārdītājs</b>		
Veltņa diametrs (mm)	443	443
Pirkstu skaits	15	18
<b>Attīrīšanas sistēma</b>		
Ventilatora tips	skrūves veida	skrūves veida
Ventilatora ātruma regulēšana	elektriski no kabīnes	elektriski no kabīnes
Ventilatora ātruma diapazons (min <sup>-1</sup> )	550 – 1150	550 – 1150
<b>Graudu bunkurs</b>		
Tilpums (l) / papildaprīkojums (l)	6000 / 6800	6800
Izkraušanas transportiera izvērzes leņķis	110 grādi	110 grādi
<b>Salmu smalcinātājs</b>		
Nažu skaits	52	64
<b>Dzinējs</b>	John Deere PowerTech. 6 cilindru, turbīna, gaiss-gaiss pēdzesētājs, dīzeļdegviela	
Dzinēja modelis	6068 H	6068 H
Tilpums (l)	6,8	6,8
Maksimālā jauda kulšanai (ECE R120) (kW /zs)	152 / 204	196 / 262
Degvielas tvertnes tilpums (l)	470	470
<b>Gaitas piedziņa</b>		
Transmisijas tips	3 pārnese	3 pārnese
<b>Svars</b>		
Kombains bez hedera* (kg)	10500	11600
<b>Gabarītmēri</b>		
Transporta platums (m)	620 / 75 R30 → 3,29	650 / 75 R32 → 3,43

\* Lielums var mainīties atkarībā no aprīkojuma

**7** HeaderTrak sistēma nodrošina vienādu pļaušanas augstumu pat paugurainā laukā

**8** 6 000 līdz 6 800 l graudu bunkura tilpums ļauj jums vākt ražu un retāk veikt izkraušanu

**9** Pelavu, atlikumu vadība: pilns aprīkojuma diapazons, no aršanas līdz bezaršanas tehnoloģijai

**10** PowerTech Plus Tier III dzinējs ar jaudu 204 zs vai 262 zs ar vislabāko jaudas un degvielas ekonomijas kompromisu

# Visu laiku kopā ar jums.

Labības kulšanas sezonā mūsu rūpnīcā apmācītie servisa inženieri strādā pagarinātas darba stundas, tāpat kā jūs. Tas nozīmē, ka palīdzība vienmēr ir pieejama. Lai jūsu tehnika atkal nokļūtu „uz līnijas” un spētu ātri strādāt, mūsu eksperti ir gatavi veikt tehnikas diagnostiku tieši uz lauka. Pēc problēmas iemesla noteikšanas, servisa inženieri var pārprogrammēt kombaina elektroniku no servisa portatīvajiem datoriem.



[www.JohnDeere.lv](http://www.JohnDeere.lv)



**JOHN DEERE**

 **DOJUS**  
Latvija

SIA „DOJUS Latvija”  
Tehnikas tirdzniecība tālr. +371 254 91 666  
Serviss tālr. +371 254 91 650  
Rezerves daļas tālr. +371 254 91 670  
[www.dojuslatvija.lv](http://www.dojuslatvija.lv) [www.johndeere.lv](http://www.johndeere.lv)  
[info@dojuslatvija.lv](mailto:info@dojuslatvija.lv)

Šis buklets ir izveidots lietošanai visās pasaules valstīs. Kaut arī vispārējā informācija, attēli un apraksts tiek norādīti, daži attēli un teksts var saturēt finansiālu, kredīta, apdrošināšanas, tehnikas papildaprīkojumu, kas NAV PIEEJAMI visos reģionos. JAUTĀJUMU GADIJUMĀ, LŪDZU, KONTAKTĒJIETIES AR VIETĒJO TIRDZNIECBAS PĀRSTĀVI. John Deere patur tiesības izmainīt aprakstīto produktu specifikāciju un dizainu bez iepriekšēja brīdinājuma. „John Deere zaļās un dzeltenās krāsas salikums, lecošā brieža simbols un JOHN DEERE ir firmas Deere & Company preču zīmes.”