

# **KÖCKERLING**

*Rebell -classic- | kompaktiškās diskīnīs skutīkās*



**TECHNIKA ŠIUOLAIKINĒMS AGROTEKNOLOGIJOMS**

# Rebell -classic-

## kompaktiškas diskinis skutikas

Skutikas KÖCKERLING REBELL -classic- skirtas sekliai įdirbti dirvai. Tai šiuolaikinis, pakankamai kompaktiškas padargas, kuris veikiant dvigubam STS volui yra ypač patikimas.

Kai įdirbamas arimas, REBELL -classic- pasiekia puikių rezultatų smulkindamos organinę masę ir lygindamos dirvos horizontą. Kai įdirbimo gylis nuo 3 iki 15 cm, Rebell ypač lengvai ir našiai dirba jūsų ūkiui.



## Rebell -classic- techninės charakteristikos

Darbinis plotis (m)	3,00	4,10	5,20
Svoris	1.490 kg	2.580 kg	2.980 kg
Būtina traukos jėga	Nuo 110 AG	Nuo 150 AG	Nuo 180 AG
Linijinis atstumas tarp diskų (mm)	130	130	130
Atstumas tarp eilių (mm)	700	700	700
Pasvirimo kampas / pjovimo kampas	7° / 16°	7° / 16°	7° / 16°
Diskų skaičius (510 mm x 5 mm)	22 vnt.	34 vnt.	42 vnt.
Spyruoklinė diskų apsauga (mm)	90 x 13	90 x 13	90 x 13
Dvigubas volas (530 mm Ø)	DSTS volas	DSTS volas	DSTS volas

# Rebell -classic- T

## kompaktiškas diskinis skutikas

Rebell classic T – tai kompaktiškas diskinis skutikas su transportine važiuokle, skirtos sekliai įdirbti dirvai. Tai šiuolaikinis padargas, kuris veikiančiam dvigubam STS volui yra ypač patikimas. Su šiuo padargu galite atlikti tiek seklių dirvos įdirbimą iš karto po kūlimo, tiek ir dirvos paruošimą

tradicinei sėjai arba sėjai į mulčią. Kai įdirbamas arimas, REBELL -classic- pasiekia puikių rezultatų smulkindama organinę masę ir lygindama dirvos horizontą. Kai įdirbimo gylis nuo 3 iki 15 cm, Rebell ypač lengvai ir našiai dirba jūsų ūkiui.



### Rebell -classic- T techninės charakteristikos

Darbinis plotis (m)	5,00	6,00	8,00
Diskų skaičius	42	50	62
Diskų skersmuo (mm)	510	510	510
Linijinis atstumas (mm)	130	130	130
Pasvirimo kampas / pjovimo kampas	16° / 16°	16° / 16°	16° / 16°
Svoris	5.060 kg	5.410 kg	6.710 kg
Atraminiai ratai	380/55-17	380/55-17	380/55-17
Važiuklės ratai	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Maksimalus transportinis greitis (km/val.)	40	40	40

# Rebell -classic- T 1250

## kompaktiškas diskinis skutikas

Rebell -classic- T – tai kompaktiškas diskinis skutikas su transportine važiuokle, skirtos sekliai įdirbti dirvai. Tai šiuolaikinis padargas, kuris veikiant dvigubam STS volui yra ypač patikimas. Su šiuo padargu galite atlikti tiek seklių dirvos įdirbimą iš karto po kūlimo, tiek ir dirvos paruošimą

tradicinei sėjai arba sėjai į mulčią. Kai įdirbamas arimas, REBELL -classic- pasiekia puikių rezultatų smulkindama organinę masę ir lygindama dirvos horizontą. Kai įdirbimo gylis nuo 3 iki 15 cm, Rebell ypač lengvai ir našiai dirba jūsus ūkiui.



## Rebell -classic- T 1250 techninės charakteristikos

Darbinis plotis (m)	12,50
Diskų skaičius	98
Diskų skersmuo (mm)	510
Linijinis atstumas (mm)	130
Pasvirimo kampas / pjovimo kampas	16° / 16°
Svoris	12.000 kg
Atraminiai ratai	380/55-17
Važiuklės ratai	600/55-22,5
Maksimalus transportinis greitis (km/val.)	40



## Pagrindinės funkcijos ...



### Tandeminis STS volas

Tandeminis STS volas per daugelį metų idealiai užsirekomendavo darbe. Nepriklausomai nuo dirvos kokybės, dvigubam volui būdingas didelis našumas, jis idealiai tinka dirvoms, kurių sudėtis dažnai keičiasi. Jeigu jūsų dirva labai akmenuota, dvigubas volas laimi ir čia. Vertas dėmesio ir jo žiedų savaiminio išsivalymo efektas. Dvigubas STS volas padeda mašinai dirbti lengvai.



### Stabilūs 510 mm diskai

Atskirai pritvirtinti diskai užtikrina jūsų sėkmę atliekant pirmąjį dirvos įdirbimą. Linijinis 130 mm atstumas tarp diskų suteikia išsienio viršutinio dirvožemio sluoksnio įdirbimo galimybę, taip pat ir puikiai sumaišo. Taip pat prie spyruoklės pritvirtintas šoninis lyginimo diskas padės jums optimaliai išlyginti dirbimo kraštą. Spyrukliniai laikikliai – tai integruota 3D apsauga.

### Diskų guoliai

Rebell -classic- T aprūpintas guoliais, kurių nereikia nuolat tepti. Patikima tarpinė apsauga juos nuo vandens, dulkių, purvo, akmenų ir šiaudų. Šios aukštos kokybės tarpinės ypatumas – jos daugiasluoksnis, dėl guolių apsaugoti nuo užteršimo medžiagos nutekėjimo. Jūs sutaukite priežiūros laiką ir padedate saugoti aplinką.



guoliai

kuriuose ir tepimo pote techninės



### Patogus gylio nustatymas

Rebell -classic- T – prikabinamas padargas, gylis reguliuojamas perstatant kaiščius ant volo traukių plokštelių ir su priekiniais atramiais ratais. Norint pakeisti darbinį gylių, reikia perkelti 4 kaiščius į atitinkamas angas, esančias ant volo tvirtinimo traukių.



### Hidraulinis gylio nustatymas (papildomai)

Kai veikia hidraulinis gylio nustatymas, su Rebell -classic- T galite nuolat keisti įdirbimo gylių darbo metu iš traktoriaus kabinos. Tai suteikia galimybę lengvai daryti įtaką įdirbimo gyliui ir kokybei.



### Mažos priežiūros ir remonto išlaidos

Visi Rebell -classic- T tvirtinimo mazgai aprūpinti tvirtinimo sistema „Lockpin“. Ši ilgąmžė sistema apsaugo mazgus, kad nesulūžtų. Diskai tvirtinami prie guolių, kuriems nereikia priežiūros, tokiu būdu sutauptote padargą priežiūros ir remonto išlaidas.



### Kontūrinis volas (tik su Rebell -classic- T 1250)

Tam, kad pabiros ir piktžolių sėklos greitai sudygtų, būtinas geras dirvos struktūros atstatymas. Tam naudojamas naujasis kontūrinis volas. Šis švytuoklinis volas – tai labai pažengusi gerai užsirekomendavusio STS volo versija. Jis idealiai prisitaiko prie paviršiaus reljefo netgi tada, kai keičiasi mašinos darbinis gylis. Atviri U profilio žiedai užsipildo gruntu, taip sudarydami žemės jungtį su žeme. Pirmosios ir antrosios eilės žiedai išdėstyti taip, kad savime išsivalo.



### Levelboard – lyginimo lenta

Rebell -classic- T papildomai galima sumontuoti lyginimo lentą už dirbimo diskų prieš tankinimo volą su hidrauliniu nustatymo būdu. Tai ypač tinka dirvos horizontui lyginti ir stambiams grumstams trupinti, ruošiant dirvą sėjai.



### Reguliuojamos užlyginimo akėčios

Optimaliam mulčio sluoksniui paruošti Rebell aprūpinamas galinėmis vienos eilės užlyginimo akėčiomis. Užlyginimo akėčias, esant reikalui ir atsižvelgiant į ankstesnę kultūrą, įdirbimo intensyvumo atžvilgiu galima reguliuoti paprasčiausiai perstatant kaištukus svirtyje. Jos užtikrina optimalų išlyginimą.



## SVARBU: TVIRTINIMO SISTEMA „LOCKPIN“



Visi svarbūs tvirtinimo mazgai sujungti sistemos „LockPin“ įvorėmis. Principas: įprastinį sujungimą kaiščiais pakeičia ašelė su įvorėmis. Į kūginius ašies galus įstatomos aukštos kokybės įvorės. Panaudojant varžtą, įvorės įtraukiamos, supresuojamos ir užfiksuojamos ant laikiklio.

### PRIVALUMAS: „LOCKPIN“ UŽTIKRINA AUKŠTOS KOKYBĖS TVIRTINIMĄ SUJUNGIMO MAZGUOSE

- Jokių ovalių angų susidarymo
- Jokio laikiklių nusidėvėjimo
- Tvirtinimas fiksuojamas iš dviejų pusių.

# KOKYBĖ



1144 Rebell -classic- | Rebell -classic- T 0218 LT  
KÖCKERLING pasilieka sau teisę daryti techninius pakeitimus, įgalinančius tolimesnį tobulėjimą.

Jūsų prekybos agentas:



UAB DOJUS agro  
Prekybos ir aptarnavimo centras  
Industrijos parko g. 3  
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336  
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG  
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Tel. +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Fax +49 (0) 52 46 - 96 08-21 | www.koeckerling.com | info@koeckerling.com