

M700 IR M700i SERIJOS

PRIKABINAMIEJI PURKŠTUVAI



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

SAVAIME SUPRANTAMA, KAD DARBĄ ATLIKS KOKYBIŠKAI

„John Deere“ jau ištikus dešimtmečius išlieka purškimo technologijų srities pionieriais, gaminčiais daugiausia mašinų. Kiekvienas M700 ir M700i prikabinamasis purkštuvus yra mūsų žinių ir patirties įrodymas.



Dėl kompaktiškos, lengvos ir nesudėtingos konstrukcijos šiuos purkštuvus paprasta valdyti, prastovų laikas minimalus, o sąnaudos nedidelės. Dabar sezoną po sezono purškimo darbai vyks dar paprasčiau ir efektyviau.



M700 ir M700i serijos

**„JOHN DEERE“ JAU
SENAI YRA INOVATORIAI.
NUO 1947 M. TOBULINAME
PURŠKIMO TECHNOLOGIJAS.**



R900i serija

M900 ir M900i
serijos

R40x0i serija



M700 ir M700i serijos
mašinomis pakeliama
kartelė: tai aukščiausios
kokybės ir patikimiausi
purkštuvai rinkoje.

TURINYS

| | | |
|---|-----------------------------|----|
| 1 | Dokumentavimas | 10 |
| 2 | Užpildymas | 12 |
| 3 | Transportavimas..... | 14 |
| 4 | Purškimas | 22 |
| 5 | Skiedimas ir plovimas | 32 |
| + | Priedai | 34 |
| 👤 | „FarmSight“ paslaugos | 36 |
| 📄 | Specifikacijos | 38 |

TOBULUMAS. BŪTENT JUMS.

Tikrai rasite jūsų ūkyje atliekamiems darbams tinkamiausią M700 arba M700i serijos mašiną, nes galite rinktis iš trijų talpų bakų, nuo 2400 litrų iki 4000 litrų, ir 18–30 metrų dvigubo bei trigubo sulankstymo sijų. Įsigykite jums tinkamiausią M700i serijos mašiną ir ją patobulinkite pasirinkdami ISOBUS arba daugybę kitų galimų pagerinimų.

DIDŽIAUSIA ĮMANOMA APRĖPTIS

Naujajai „TerrainControl Pro“ sijų išsilyginimo sistemai naudojamos pažangiausios technologijos, dėl to aprėptis optimali, o lašelių nunešimo pavėjui rizika minimali.

PATVARUS

Plieno važiuoklė itin patvari, o ašis galima pasirinkti arba fiksuotas, arba reguliuojamas. Sukurti dirbti ilgai ir sunkiai.

TINKAMIAUSIO DYDŽIO

2400, 3200 arba 4000 litrų žemo profilio bakais užtikrinamas stabilumas. Kadangi vidaus paviršiai švelnūs ir nuožulnūs, baką paprasta tiek visiškai ištuštinti, tiek išvalyti.

TVIRTOS SIJOS

Įrodyta, kad šių 18–30 m ilgio patvarių purškimo sijų darbas našesnis.



M700 IR M700i SERIJOS MODELIŲ APRAŠYMAS

| MODELIAI | TIRPALO BAKAS | SIJOS PLOTIS | SIURBLIO GALINGUMAS |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| | L | M | L/MIN. |
| M724 ir M724i | 2400 | 18–30 m | 280 |
| M732 ir M732i | 3200 | | |
| M740 ir M740i | 4000 | | |

PATIKRINTA IR OPTIMIZUOTA

Nuolat tobulintos M700 ir M700i serijos mašinos – tai paprastumo, purškimo be pastangų ir pažangiausių technologijų derinys, kuriuo pasieksite išskirtinį našumą. M700 ir M700i serijos mašinose dera patirtis ir inovacijos.



RUPESČIŲ NEKELIANTIS PURŠKIMAS

Dėl slėginės cirkuliacijos rečiau užsikemša purkštukai ir žymiai trumpiau trunka maišymas.

VALDYTI PAPRASTA

Patvarūs ir paprasti naudoti, rankiniai vožtuvų valdikliai su pasirenkamomis „AutoFill“ automatinio užpildymo ir „AutoDilute“ automatinio skiedimo sistemomis.

MINIMALI ŽALA PASĖLIAMS

Papildomų vėžių galulaukėje nebėra, jos kompensuojamos proporcinge valdomąja tempimo sija, kuria susiaurinami posūkiai ir sumažinama žala pasėliams.

VISIŠKA KONTROLĖ

Mašina valdoma intuityvia operatoriaus sąsaja ir valdymo svirtimi, kurie yra ISOBUS sertifikuoti.

IŠMANU

Galimi tokie išmanūs sprendimai kaip lauko informacijos dokumentavimas, darbas kintama norma ir sekcijų valdymas*.

TOLYGUS VAŽIAVIMAS

Paprasta poliuretanine ašies amortizacija, kuriai nereikia techninės priežiūros, užtikrinamas tolygus važiavimas tiek lauke, tiek kelyje.

*Informaciją apie suderinamumą su trečiųjų šalių monitoriais rasite AEF duomenų bazėje

SVARBIAUSIA TIK VIENA: PATIKIMUMAS

Kiekvienas sprendimas gaminant M700 ir M700i purkštuvus, nuo jų važiuoklės iki siurblio, priimtas dėl šios priežasties: jūs turite būti pasiruošę atlikti purškimo darbus, kai tik prireikia.

Laiku atlikti darbai yra vienas svarbiausių faktorių apsaugant jūsų pasėlius, taigi jums reikia purkštuvo, su kuriuo galėtumėte purkšti vos prireikus. Kiekvienas M700 ir M700i serijų purkštuvų elementas sukurtas taip, kad šios mašinos būtų tokios patikimos, kokias tik įmanoma pagaminti. Tad apsaugokite savo pasėlius su „John Deere“ ir visuomet būsite pasiruošę purkšti.

„Piston Diaphragm“ yra patikimas ir našus 280 l/min. galingumo stūmoklinis diafragminis siurblys.



Tvirtą ir patvarų M700 ir M700i pagrindą sudaro subalansuota važiuoklė. M700 ir M700i gravitacijos centras žemas, nes bakas žemai ant važiuoklės. Dėl žemo gravitacijos centro ir tolygaus svorio paskirstymo mašina išlieka stabili, nepriklausomai nuo sijos padėties.

Galima pasirinkti hidraulinę siurblio pavarą, kad techninės apžiūros reikėtų dar rečiau, o degalų būtų sunaudojama dar mažiau.





Tvirtos ir patvarios dalys: didelę apkrovą išlaikanti tempimo sija ir patvari elektronika. Tvirtas montažas ir laikikliai, hidrauliniai cilindrai bei paprastos valdomosios jungtys – visos šios dalys pagamintos taip, kad jų ilgai nereikėtų keisti. Taip pat kaip ir guma užpildytų grandinių, vandeniui atsparių jungčių ir izoliuotų laidų. Visos dalys tokios, kad purkštuvai tarnautų ilgai net dirbant sunkiausiomis sąlygomis.



PAPRASTI RANKINIAI VALDIKLIAI

Patikimi rankiniu būdu valdomi vožtuvai paprasti ir patvarūs, nes nėra kam sugesti ir niekam nereikia techninės priežiūros. Labiau domina pažangumas? Pasirinkite „AutoFill“ arba „AutoDilute“!




TVIRTOS SIJOS

Kiekviename tvirtos plieno sijos lenkimosi taške yra rutuliniai guoliai, kuriais užtikrinamas patvarumas. Purkštuvai ir nerūdijančiojo plieno purškimo linijos visiškai apsaugotos nuo bet kokio pažeidimo.



VIENA MAŠINA GERESNEI PASĖLIŲ APSAUGAI.

Veiksminga pasėlių apsauga – tai sudėtingas procesas, susidedantis iš daugybės svarbių žingsnių. Su M700 ir M700i serijos mašinomis malonu ir paprasta kokybiškai atlikti purškimo darbus.



Dokumentavimas



Užpildymas



Transportavimas



Purškimas




Plovimas
ir skiedimas

GERESNIS DERLIUS PAPRASTAI

Įsigiję M700 ir M700i serijos purkštuvus purškimo darbus atliksite daug paprasčiau ir tiksliau, dėl to verslas bus pelningesnis.


Kiekvienas žingsnis nuo planavimo, dokumentavimo, užpildymo ir tvarsportavimo iki purškimo, plovimo ir skiedimo vyks lengvai ir greitai.



PRODUKTYVUMO PLANAVIMAS

DOKUMENTAVIMAS

Su tinkamai sutvarkytais dokumentais galite judėti pirmyn. Turėdami teisingus duomenis šį sezoną galite dirbti produktyviau, o paskui sukurti kintamosios normos žemėlapius, kurie bus naudingi ateityje.



MyJohnDeere.com „John Deere“ operacijų centras – ne tik jūsų technikos parko valdymo ir purškimo darbų planavimo centras, bet ir elektroninė lauko duomenų knyga. Raskite ir stebėkite techniką lauke, belaidžiu būdu siųskite darbo nurodymus arba žemėlapius, analizuokite faktinio purškimo žemėlapius iš bet kokio prietaiso su interneto prieiga. Operacijų centre galėsite paprastai, belaidžiu būdu keisti duomenimis su patikimais partneriais, pavyzdžiui, „John Deere“ atstovybe ar agronomu.

„JDLINK“ SISTEMA

Matykite, kur yra jūsų technika, ką ji veikia ir koks jos našumas, taip pat nuotoliniu būdu padėkite operatoriams susikonfigūruoti techniką ir jos darbo parametrus. Visa tai galėsite padaryti su „JDLink Access“ ir nuotoline ekrano prieiga (RDA).

DOKUMENTAVIMAS

Lengva tiksliai fiksuoti duomenis! Prieš pradėdami perkeltite pradinis duomenis į „Universal 4240“ arba „Universal 4640“ monitorių, o baigę grąžinkite tikslus dokumentus į Operacijų centrą.



KINTAMOSIOS NORMOS PURŠKIMAS*

Tik įkelkite purškimo žemėlapij į „Universal 4240“ arba „Universal 4640“ monitorių ir būsite pasirengę naudotis kintamosios normos purškimo privalumais! Prie monitoriaus taip pat galite prijungti pasėlių jutiklį.

*Daugiau informacijos gali suteikti „John Deere“ atstovybė.

„MYOPERATIONS“ PROGRAMĖLĖ

„John Deere MyOperations“ programėlė nuotolinis lauko operacijų valdymas kilstelimas į aukštesnį lygmenį. Su šia programėle galėsite prisijungti prie „John Deere“ operacijų centro ir įvertinti tikslinius bei faktinius atliktų darbų ir mašinų eksploatacijos duomenis.





BE PASTANGŲ UŽPILDYKITE BAKĄ

UŽPILDYMAS

Juk jūs mieliau leistumėte savo laiką purkšdami, o ne ruošdamiesi purškimo darbams. Dėl to M700 ir M700i serijos purkštuvus pagaminome taip, kad juos būtų kaip įmanoma paprasčiau pripildyti.

Pradėkime nuo to, kad operatoriaus darbo vieta ergonomiška, o kai dirbti saugu, tuomet užtrunkame trumpiau ir dirbti būna lengviau. Patvariais rankiniu būdu valdomais vožtuvais žymiai sumažinamas operatoriaus klaidų skaičius ir sutaupoma laiko. Savisiurbio stūmoklinio diafragminio siurblio bakas pripildomas 280 l per minutę greičiu, o su pasirinktuoju inektoriumi – net 400 l per minutę greičiu. Dar paprasčiau ir tiksliau užpildyti baką galite pasirinktą automatinio užpildymo funkcija „Autofill“.

NIKO NĖRA LENGVIAU NEI AUTOMATINIS UŽPILDYMAS

Jokiu kitu būdu taip paprastai neatliksite užpildymo darbų. Užtenka įrašyti, kiek litrų norite turėti bake, kad pildymas prasidėtų ir, pasiekus įrašytą kiekį, sustotų. Kabinos ekrane galima realiuoju laiku stebėti, kaip pildomas grafiškai pavaizduotas bakas.



Metų metus be pastangų atliksite darbus rankiniu būdu valdomais paprastais ir patikimais valdikliais.



Cheminių medžiagų maišymo bakelis yra 55 l talpos, turi žiedinę liniją ir spyruoklinę plovimo galvą. Maišymo bakelio turinys Venturio latakų, per filtrą, patenka į tirpalo baką.

Užpildę baką galėsite nusiplauti rankas švariame vandenyje. Integruotame vandens bake telpa iki 20 l vandens.

Spintelė pakankamai didelė visiems drabužiams ir daiktams, kurių jums gali prireikti. Spintelėje daiktai tvarkingai tilps ir liks švarūs.

Dėl aukšto slėgio grandinės Venturio maišytuvais palaikomas nuolatinis 10 barų maišymas, neprilausomai nuo purškimo slėgio. Kai skysčio lygis nukrenta žemiau purkštukų, maišymas automatiškai sustabdomas, kad nesusidarytų burbuliukų.



SUKURTA DARBUI KELYJE

TRANSPORTAVIMAS

M700 ir M700i serijos purkštuvai taip pat gerai važiuoja keliu kaip ir lauku. Dėl žemo svorio centro ir svorio pasiskirstymo purkštuvai išskirtinai gerai važiuoja keliu.

Pagal vietos įstatymus net ir visiškai pripildytu baku galite saugiai tempti purkštuvą iki 40 km/val. greičiu, nes jo sijos pakabintos taip, kad nebūtų pažeistos transportuojant. Purkštuvu dirbsite metų metus ir saugiai jį transportuosite, nes purkštuvai turi dvigubą ašies amortizaciją, kuriai nereikalinga techninė priežiūra ir kuri sugeria smūgius.



Kadangi sijos prie mašinos pritvirtintos ritinėliais, jos juda, o judesiu sugeriami smūgiai, sumažinama apkrova ir rizika, kad sijos bus pažeistos.

*kur leidžiama





Žemo profilio konstrukcija: dėl žemo svorio centro ir svorio paskirstymo dirbti iki 40 km/val*. greičiu bus nesudėtinga ir saugu.



Poliuretanine ašies amortizacija, kuriai nereikia techninės priežiūros, sugeriami smūgiai ir užtikrinamas tolygus važiavimas tiek lauke, tiek kelyje.


TIKSLESNI POSŪKIAI

TEMPIMO SIJOS IR VAIRO SISTEMOS

Apsisukimų skaičius ir žala pasėliams sumažinami išskirtiniu apsisukimų tikslumu. Be dviejų fiksuotos viršutinės arba apatinės tempimo sijos pasirinkimų dar siūlome tris valdomąsias tempimo sijas, kurias galima reguliuoti itin tiksliai. Proporcinę valdomąją tempimo siją galima valdyti trimis režimais: automatinio, rankinio ir galulaukių (HMS). Kadangi M700 ir M700i serijos purkštuvų apsisukimo spindulys tik 5,15 m, purkštuvai kompaktiški ir manevringi.

VISUOMET VAŽIUOJA, KAIP REIKIA

Dėl hidraulinio proporcinės valdomosios tempimo sijos valdymo purkštuvu ratai itin tiksliai seka traktoriaus galinius ratus per posūkius, galulaukėse arba netaisyklingos formos laukuose. Galulaukių valdymo režimu vairavimo mechanizmas būna susietas su pagrindine purškimo sistema, dėl to purkštuvai seka traktoriaus galinius ratus posūkio metu, bet automatiškai išscentruoja ir nustoja sekti, kai pradeda purkšti. Paprasta ir efektyvu.



Purkštuvai važiuoja traktoriaus vėžėmis. Dėl hidraulikos sistemos galima itin tiksliai kontroliuoti purkštuvą, veikia automatinis išscentravimas ir pagerinamas vairavimo atsakas.



Apsukant galulaukėje, proporcinės valdomosios tempimo sistos mechanizmu sumažinamas apsisukimų skaičius ir žala pasėliams, nes apsisukama tolygiau ir tiksliau.

FIKSUOTOS ARBA REGULIUOJAMOS AŠYS

Fiksuotos ašių tarpvėžės plotis pasirenkamas nuo 150 iki 225 cm. Slankiąsias ašis galima sureguliuoti, kad būtų 150–210 cm ilgio, pagal pasėlių eilių arba vagų plotį.

DAUGYBĖ FUNKCIJŲ

VALDIKLIAI IR EKRANAI

Maloniai nustebsite dėl to, kaip stipriai galima pagerinti jūsų produktyvumą tinkamu ekrano ir valdiklių deriniu.



- 1 | Tempimo sijos valdymas rankiniu būdu
- 2 | Kintama sijos konfigūracija, dešinysis sijos sparnas
- 3 | „Spray Master“ įjungimas arba išjungimas
- 4 | Kintama sijos konfigūracija, kairysis sijos sparnas
- 5 | Tempimo sijos valdymas, rankinis, automatinis arba galulaukių
- 6 | Sijų susilankstymas arba tempimo sijos centravimas
- 7 | Sijų kėlimas, leidimas žemyn arba sulankstymas
- 8 | Sijų sekcijos
- 9 | Sijų pakreipimas į kairę, centrą arba dešinę



AEF Certified

ISO BUS

- ✓ UT
- ✓ AUX-N
- ✓ TC-BAS
- ✓ TC-GEO
- ✓ TC-SC


DAUG FUNKCIJŲ, VIENAS VALDIKLIS

Naudojant „John Deere“ daugiafunkcę svirtį, visos svarbiausios funkcijos bus po ranka. Naudodami ją kartu su „John Deere“ „Universal 4240“, „Universal 4640“, „CommandCenter 4200“ arba „CommandCenter 4600“ traktoriaus monitoriumi, turėsite vieną galingiausių valdymo sistemų rinkoje. Jūsų rankose pagrindinio, sekcijų ir sijų valdymo funkcijos bei tempimo sijos galia. Dėl išmanaus ir ergonomiško „CommandPRO“ išdėstymo, jau integruoto 6R serijos traktoriuose, dirbsite dar paprasčiau ir tiksliau. Kabinoje jau turite ISOBUS valdymo svirtį arba monitorių, kuriuos norite naudoti? Jokių problemų! M700i serijos purkštuvai suderinami su ISOBUS.

IŠMANUS VALDYMAS

Nėra nė vieno purškimo darbo, kurio negalėtumėte atlikti pasitelkę „John Deere“ monitorius. Naudositės įvairiomis operacijų automatizavimo, dokumentų rengimo, kintamos normos funkcijomis, valdysite purškimo procesą, o ekraną galėsite prijungti prie 4 vaizdo kamerų.

Visuose 4-osios kartos monitoriuose įdiegtas valdymas braukiant pirštu, kaip planšetiniuose kompiuteriuose, o jų naudotojo sąsaja intuityvi ir paprasta valdyti. Viskas sertifikuota ISOBUS AEF. Naudotojo sąsaja yra visiškai pritaikoma individualiems poreikiams, todėl galite sureguliuoti ekrano išdėstymą.



PADARGŲ EKRAMAS, 1100 MODELIO

Greito pasirinkimo mygtukais ir slinkties ratuku bus paprasta naršyti, o 4,3 colių įstrižainės spalvotame ekrane su 12 voltų jungtimi purkštuvą be pastangų valdysite patys.



„UNIVERSAL 4240“ MONITORIUS

„Universal 4240“ monitorius lengvai valdomas ir jame kompaktiškai telpa svarbiausios funkcijos. Jutikliniame 21 cm (8,4 col.) įstrižainės ekrane galima valdyti dokumentus ir yra visos kitos reikalingos funkcijos, o patobulinus jį galima naudoti ir kaip belaidį komunikacijos įrankį.



Tiksliai automatinio „John Deere“ sekcijų valdymu sijos sekcijos bus įjungiamos ir išjungiamos, įvažiuojant į purškimo zoną ar išvažiuojant iš jos, arba galulaukės. Net mažiau patirties turintys operatoriai dirbs našiau, bus mažiau tarpų ir persidengimų, taip pat sumažinsite chemikalų sąnaudas.



„UNIVERSAL 4640“ MONITORIUS

Kaip ir integruotas „CommandCenter 4600“ monitorius, „Universal 4640“ turi 26,4 cm (10 col.) jutiklinį ekraną. Juo galima atlikti viską, kas atliekama „Universal 4240“ monitoriumi, ir dar daugiau pažangaus tiksliojo ūkininkavimo užduočių.



TIKSLUMAS SIJŲ STABILUME

PURŠKIMAS

Kuo tiksliau, tuo našiau. O tikslumas prasideda stabiliomis sijomis. M700 ir M700i serijos purkštuvų mechaninis stabilumas nepažeidžiamas, o jis būtinas purškimo tikslumui ir optimaliam tirpalo pasiskirstymui užtikrinti. Tik taip galite būti tikri, kad iš kiekvieno lašelio gausite naudos.



STABILI PUSIAUSVYRA

Dėl „Z-bar“ lygiagretinio konstrukcijos sijos yra arti ir jų svoris paskirstomas tolygiai bet kokiame purškimo aukštyje.

SIJOS NUO 18 M IKI 30 M

Rinkitės dvigubo arba trigubo sulankstymo sijas ir žemą transportinį aukštį. Pagal pasėlius galėsite pasirinkti pusės pločio arba asimetrinio sulankstymo funkcijas.



DAR TIKSLESNIS DARBAS:


pasirinkite nepriklausomą sijų amortizaciją, kuria apsaugoma nuo abiejų sijų svyravimų, dirbant ražienoje ar sunkiomis sąlygomis.



DVIGUBO SULANKSTIMO SIJOS, 18–28 METRŲ

| | SEKCIJŲ SK. | |
|-------|-------------|-------------------------|
| 18/12 | 6 | 3-3-3-3-3-3 |
| 20/12 | 5 | 4-4-4-4-4 |
| 21/12 | 7 | 3-3-3-3-3-3-3 |
| 24/12 | 4 | 6-6-6-6 |
| 24/12 | 6 | 4-4-4-4-4-4 |
| 24/12 | 8 | 3-3-3-3-3-3-3-3 |
| 27/14 | 6 | 4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5 |
| 27/14 | 9 | 3-3-3-3-3-3-3-3-3 |
| 28/14 | 7 | 4-4-4-4-4-4-4 |
| 28/14 | 8 | 4-3-4-3-4-3-4-3-4 |


SEKCIJŲ PLOČIAI, M



TRIGUBO SULANKSTIMO SIJOS, 24–30 METRŲ

| | SEKCIJŲ SK. | |
|-------|-------------|-----------------------|
| 24/18 | 7 | 3-3-3-3-3-3-3 |
| 27/18 | 7 | 4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5 |
| 27/21 | 9 | 3-3-3-3-3-3-3-3-3 |
| 28/20 | 7 | 4-4-4-4-4-4-4 |
| 30/21 | 10 | 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 |

SEKCIJŲ PLOČIAI, M



UŽTIKRINTAS TIKSLUMAS


PURŠKIMAS

„TerrainControl Pro“ sijų išlyginimo sistema kartu su „Active Centre Frame Control“ automatinio centrinio rėmo valdymu papildomai užtikrinamas išskirtinis mechaninis M700 ir M700i serijos purkštuvų sijų stabilumas. Pasitelkus „TerrainControl Pro“ sistemą ir „Active Centre Frame Control“ funkciją, sijų aukštis ir volų valdymas yra visiškai automatizuojami ir reguliuojami, o visa tai įrengta ant patvariausios ir tiksliausios purškimo platformos, kokią tik esate naudoję.

„TERRAINCONTROL PRO“ – VISIŠKAS TIKSLUMAS

Nieko nepraleisite, niekur nenukrypsite – aprėptis automatiškai bus tolygi ir tokia, kokios reikia. Dirbant su „TerrainControl Pro“ sistema sijos visuomet bus ten, kur jų reikia, kad aprėptis būtų optimali. Hibridinio režimo jutikliai pagaminti konkrečiam tikslui – jais vienu metu fiksuojama tiek dirvožemio, tiek pasėlių informacija, pvz., pasėlių aukštis, kad sijos nenusileistų iki išguldytų pasėlių. Dėl „Active Centre Frame Control“ funkcijos nebebus nereikalingų judesių, o sijos posūkių galulaukėse metu nebusilenks.

DIRVOŽEMIO REŽIMAS



PASĖLIŲ REŽIMAS



Hibridinio režimo jutikliais skiriama kur dirvožemis, o kur pasėliai. Pastarųjų aukštis fiksuojamas, kad sijos nenusileistų iki išguldytų pasėlių.




≡ IMU ultragarsinis jutiklis
(su inercinio matavimo įtaisu)

HIBRIDINIS REŽIMAS





Dviem „TerrainControl Pro“ sistemos IMU jutkliais suteikiamas automatinis sijų judėjimo ir aukščio valdymas, dėl to purškimo volai visuomet teisingai pozicionuojami ir purškimo aukštis būna tolygus, mažiau lašelių nunešami pavėjui, galimas didesnis greitis, o operatorius patiria mažiau įtampas.



TOBULAI SULYGIUOTOS SIJOS

„TerrainControl Pro“ sistemoje veikia „Active Centre Frame Control“ funkcija, kuria užtikrinamas visiškasis tikslumas: Ultragarso ir IMU jutkliais (su inercinio matavimo įtaisais) matuojami visi centrinio sijų rėmo volų judesiai, judesių pakitimai ir judesių greičio pakitimai. Tada standartiniu sijų volų (pakreipimo) cilindru kompensuojamas bet koks užfiksuotas sijų judesys, kad važiuoklės volais nebūtų paveiktas purkštukų aukštis ir judesiai nepersiduotų į kitą siją.



KIEKVIENAS LAŠELIS GALI BŪTI NAUDINGAS

PURŠKIMAS

Su M700 ir M700i serijos technika dirbsite pažangiau. Pirmine aukšto slėgio grandine nuolat palaikomas 10 barų slėgis visoms papildomoms funkcijoms, tokioms kaip maišymas, plovimas ir darbas Venturio maišytuvais, o antrinėje slėgio grandinėje išlaikomas nuolatinis purškimo slėgis. Slėgine cirkuliacija užtikrinama, kad tirpalas į purkštukus patektų iškart ir kuo rečiau užsikimštų purkštukai. Sekcijų valdymu išvengiama tarpų ir persidengimų.


Greičiau pasiekama tikslumo – pneumatiniu būdu valdomais purkštukais reguliuojamas recirkuliacijos slėgis ir tirpalo keitimas – taip tiksliau ir chemikalai visuomet būna išmaišyti.



AUKŠTO SLĖGIO GRANDINĖ

M700 ir M700i serijos slėgio reguliavimo sistemoje dera pirminė (aukšto) slėgio grandinė, antrinė slėgio grandinė ir elektriniu būdu valdomas purškimo slėgio reguliatorius.

Pirminė aukšto slėgio grandinė nuolat palaikomas 10 barų slėgis papildomoms funkcijoms, tokioms kaip maišymas, plovimas ir darbas medžiagų maišymo bakelyje, o antrinėje slėgio grandinėje išlaikomas nuolatinis, tiksliam purškimui pritaikytas slėgis.



- 1 | Venturio medžiagų maišymo bakelis
- 2 | Maišymas
- 3 | Užpildymas
- 4 | Plovimas

■ Pirminė slėgio sistema
■ Antrinė slėgio sistema


Antrinės slėgio grandinės purškimo slėgio reguliatorius:

- nustato ir išlaiko purškimui reikalingą slėgį;
- atlieka automatinius pakeitimus pagal nustatytą tikslinę bei esamą purškimo normą, spartą ir naudojamus purkštukus;
- išlaiko tolygų skirtingą slėgį, pritaikytą kiekvienai aktyviai sekcijai;
- patikimai valdo slėgį tiek didele, tiek nedidele norma.

SIJŲ SISTEMA

Galite rinktis: M700 ir M700i serijos purkštuvams pagal poreikius ir biudžetą galima pasirinkti iš trijų sijų sistemų tipų: didelės normos visiškai sutelkto purškimo slėginės cirkuliacijos sistemą arba labiau ekonomišką žiedinės cirkuliacijos sistemą, arba paprastą, standartinę purškimo sistemą.





STANDARTINĖ PURŠKIMO SISTEMA

Purkštuvuose su standartinės purškimo linijos sistema sekcijų vožtuvai įrengti centriniame rėme, grupėmis. Iš jų skystis padavimo žarnos pumpuojamas į kiekvienos sekcijos nerūdijančio plieno purškimo linijas ir jų purkštukus.

ŽIEDINĖS CIRKULIACIJOS SISTEMA

Sutaupykite laiko ir cheminių medžiagų naudodamiesi greitai pradedamo ir taupaus purškimo sistema: kai tik pagrindinis vožtuvas užsidaro, sistema pradeda tirpalo cirkuliaciją iki pat sijų sekcijų vožtuvų. Kai baigiate purkšti, sistemos darbas pagreitinamas, dėl to lengviau visiškai išvalyti sistemą.

SLĖGINĖS CIRKULIACIJOS SISTEMA

Didelės normos, greitai pradedamas, visiškai sutelktas purškimas: cheminės medžiagos visuomet perduodamos tiesiai į purkštukus. Cirkuliacija vyksta toliau, net kai purškimas sustabdomas, taip išvengiama nuosėdų ir purkštukų užsikimšimo. Išvalyti paprasta – užtenka išplauti purškimo linijas švriu vandeniu, o purkšti nereikia.



TIKSLUS PURŠKIMAS PRASIDEDA NUO PURKŠTUKŲ

PURKŠTUKAI



Daugiau informacijos apie purkštukus yra mūsų brošiūroje „Raktas į sėkmingą purškimą“, kurią galite rasti atstovybėse.

TINKAMŲ PURKŠTUKŲ PARINKIMAS

Kaip žinote, tinkamų purkštukų parinkimas ypač svarbus veiksmingam purškimui. „John Deere“ asortimente rasite purkštukų beveik visoms situacijoms, kultūroms, augalų apsaugos priemonėms ir purškimo normoms. Nepamirškite įvertinti tokių našumo faktorių kaip apsauga nuo lašelių nunešimo pavėjui, aprėpties plotas, lašelių dydis purškimo kampo atžvilgiu.

APSAUGA NUO LAŠELIŲ NUNEŠIMO PAVĖJUI

„Air Inclusion“ purkštukų antgaliai puikiai apsaugo nuo lašelių nunešimo pavėjui ir nesumažina purškimo aprėpties. Suformuojami dideli, vėjui atsparūs, oro pripildyti lašai. Susilietę su paviršiumi lašai susprogsta ir cheminių medžiagų tirpalas pasiekia reikiamas vietas. „John Deere“ „Air Inclusion“ purkštukų antgaliai komplektuojami su ULD, LDA ir GAT purkštukais.

Kartu su purkštukų gamybos partnere, bendrove „Hypro“, „John Deere“ siūlo platų purkštukų antgalių asortimentą visoms kultūroms ir sąlygoms. Ką bepurkštumėte, mes padėsime jums pasiruošti.



Išplėstos aprėpties antgalis (ER) po dygimo naudojamoms priemonėms, herbicidams, fungicidams, insekticidams

Mažo nunešimo pavėjui antgalis (LDA) kontaktiniams herbicidams, fungicidams, augimo reguliatoriams


„Guardian Air Twin™“ (GAT) antgalis fungicidams, desikantams, kontaktiniams herbicidams

Itin mažo nunešimo pavėjui antgalis (ULD) prieš dygimą naudojamiems herbicidams

Keraminis tiesios srovės antgalis (STC) skystoms ir lapų trąšoms

3D antgalis kontaktiniams herbicidams, fungicidams, insekticidams

Esant 50 cm sijų aukščiui, rinkitės standartinį 110° purškimo kampą.





SAUGU IR GREITA

SKIEDIMAS IR PLOVIMAS

Dirbant su M700 ir M700i serijos purkštuvais plovimas ir skiedimas vyksta itin lengvai.

„AutoDilute“ automatinio skiedimo ir „Continuous Dilute“ nuolatinio skiedimo programos įjungiamos mygtuko paspaudimu iš kabinos.

„AUTODILUTE“

„AutoDilute“ automatinio skiedimo sistema apskaičiuoja, kiek plovimo ciklų reikės, kad pasiektumėte nustatytą atskiedimo normą. „AutoDilute“ įvertina skysčio likutį sistemoje ir nepanaudotą turinį pagal galiojančius Europos teisinius ir aplinkosaugos reglamentus.

- Visą skiedimo procesą galite patogiai valdyti iš kabinos
- Plovimo režimas: „AutoDilute“ automatinio skiedimo ir „Continuous Dilute“ nuolatinio skiedimo sistemos
- Įvairios plovimo parinktys
- Greitesnis plovimas – didesnis produktyvumas
- Operatoriui nėra galimybės suklysti
- Nėra pasėlių pažeidimo ar aplinkos taršos rizikos

„CONTINUOUS DILUTE“ NUOLATINIO SKIEDIMO SISTEMA

„Continuous Dilute“ nuolatinio skiedimo sistema sumažina prie purškutukų susikaupusių likučių kiekį, dėl to operatoriumi nereikia išlipti iš kabinos, kad tarp purškimo darbų greit praplautų sistemą. Baiginėjant purškinti, į tirpalo baką nuolat pilama švaraus vandens, dėl to tirpale žymiai sumažinama cheminių medžiagų koncentracija.

„AutoDilute“ automatinio praskiedimo siurblys veikia automatiškai – juo kiekvienam valymo ciklui išmatuojamas tinkamas švaraus vandens kiekis, kuris paduodamas į purškimo sistemą. „AutoDilute“ automatinio praskiedimo siurbliui, kuris yra po tirpalo baku, nereikia reguliarios techninės priežiūros.






Garantuota ramybė: M700 serijos puršktuvus galima įsigyti su integruotomis „AutoDilute“ automatinio skiedimo ir „Continuous Dilute“ nuolatinio skiedimo sistemomis



PLOVIMO CIKLŲ SKAIČIUOTUVAS

Unikalus „AutoDilute“ plovimo skaičiuotuvus apskaičiuoja, kiek plovimo ciklų reikės norint pasiekti reikiamą atskiedimo lygį. Apskaičiavus atliekami keli automatiniai skiedimo, plovimo ir purškimo ciklai, ir sumažinama likusio skysčio koncentracija. Jokios galimybės klaidoms – galite būti visiškai ramūs.

„AutoDilute“ automatinio skiedimo sistema,
„Continuous Dilute“ nuolatinio skiedimo sistema



RINKITĖS TAI, KAS JUMS LABIAUSIAI TINKA


PRIEDAI

Nedirbkite taip, kaip kiti. Su „John Deere“ priedais galite pritaikyti M700 ir M700i serijos purkštuvus prie jūsų darbo specifikos. Pasikonsultuokite savo atstovybėje apie tai, kokios galimybės tinkamiausios jums.



KRAŠTINIO PURKŠTUKO LAIKIKLIAI


Kraštinio purkštuko laikikliai purškimo sijos gale turi antgalius skirtus užtikrinti, kad nebūtų purškiama už pasėlių ribų. Galimi dviejų tipų kraštinio purkštuko laikikliai, kontroliuojami rankiniu, elektriniu arba pneumatinu būdu, kartu su purkštukų stovais.





PASIRENKAMIEJI LED DIODŲ ŽIBINTAI SIJOMS

Galėsite dirbti lankstesniu grafiku ir ilgiau purkšti. „TerrainControl Pro“ sistemos ultragarso jutikliams veikti nereikalinga dienos šviesa, taigi tiksliai atlikti purškimo darbus galite bet kada.



DIDESNĖ TALPA

M700 ir M700i serijos purkštuvų su papildomu inektoriumi talpa didesnė. Purkštukas pridedamas bako viršuje ir į jį skystis patenka iš aukšto slėgio grandinės, o purkštuką išjungti ir įjungti galima vožtuvu.



SAVAIME IŠSIVALANTIS SLĖGINIS FILTRAS

Išsivalančių filtrų komplektu operatoriui suteikiama galimybė neišimant filtro gaubto išplauti nuosėdas, kurios įprastai susikaupia slėginio filtro dugne.



„FARMSIGHT“ PASLAUGOS: DAUGIAU VALANDŲ DARBUI

Kiekvieną sezoną sekundę pasitikite savo purkštuvu. Nuo šiol šis pasitikėjimas pagrįstas „FarmSight Service“ paslaugų paketu. Mes padėsime jums dirbti nesileidžiant į jokių kompromisus. Nuolat investuojame į techninius mokymus darbuotojams ir naujas technologijas, kad padėtume jums pačiu veiksmingiausiu būdu. „FarmSight“ paslaugų paketus kūrėme tam, kad užtikrintume minimalų prastovų skaičių ir sumažintume eksploatacines sąnaudas. Įsitinkite patys – išnaudokite visą „John Deere“ purkštuvų potencialą.

„SELECT“

Su „Select“ paketu dirbsite našiau. Mūsų ekspertai šalia, dėl to esate pasiruošę viskam.

„PREMIUM“

Užsisakę „Premium“ paketą ir naudodamiesi su juo gaunamais moderniais įrankiais sumažinsite prastovų skaičių ir dirbsite našiau.

„ULTIMATE“

„Ultimate“ paketu pasieksite minimalų prastovų skaičių ir didžiausią našumą.



**„JAU NUO PIRMOSIOS
DIENOS PAJAUSKITE
DIDESNIO NAŠUMO
IR PAPILDOMŲ
DARBO VALANDŲ
TEIKIAMĄ NAUDĄ.“**

„FARMSIGHT“ PASLAUGŲ
EKSPERTAS



PAKETAI PAGAL MAŠINAS

Rūpintis savo mašinomis dar niekada nebuvo taip paprasta! Užtikrinkite minimalų prastovų skaičių ir sumažinkite eksploatacines sąnaudas. Įsitinkite patys – išnaudokite visą įsigytos „John Deere“ įrangos potencialą.

SVARBIAUSI PRIVALUMAI

- Apmokymai prieš sezoną efektyvesniam darbui sezono metu
- Techninės priežiūros ekspertų pagalba optimizuota įrangą
- Daugiau laiko darbams užtikrina didesnį produktyvumą
- Nuotolinė pagalba, kai tik jums prireikia, o ypač sezono metu
- Posezonė „Expert Check“ patikra
- Naujausiomis technologijomis atliekama įrangos techninė priežiūra, nustatomi ir pašalinami gedimai¹
- Pakaitinės mašinos prastovų skaičiui mažinti²

PAKETAI PAGAL DARBUS

Atsinaujinti naudojant pažangiausias technologijas dar niekada nebuvo taip lengva! Naudokitės duomenimis ir įžvalgomis, kurie kils iš jūsų eksploatacinį našumą ir verslą į dar aukštesnį lygmenį.

SVARBIAUSI PRIVALUMAI

- Priešsezoniai mokymai pritaikyti jūsų poreikiams
- Optimizuoti darbo procesai – didesnis produktyvumas lauke
- Nuotolinė pagalba, kai tik jos prireikia
- Naujosios technologijos aukščiausio lygio techninei priežiūrai
- Pakaitinės sudedamosios dalys jūsų produktyvumui užtikrinti²
- Priedai pagerinti jūsų paslaugoms

¹ Reikalinga „JDLink“ sistemos aktyvacija.

² Tik pasirinktai įrangai. Yra papildomų sąlygų.



SPECIFIKACIJOS

| | „M724“, „M732“, „M740“ | „M724i“, „M732i“, „M740i“ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Vardinė bako talpa, l | 2400/3200/4000 | 2400/3200/4000 |
| Faktinė bako talpa, l | 2550/3360/4200 | 3360/4200 |
| Plovimo bakas, l | 400 | 400 |
| Rankų plovimo bakas, l | 20 | 20 |
| 12 voltų 3 polių maitinimas („Cobo“ jungtis) | ■ | – |
| ISO-BUS (9 polių „Deutsch“ jungtis) | – | ■ |
| Purkštuvų valdymas daugiafunkce svirtimi (valdymo svirtimi) | ■ | □ |
| Padargų ekranas, 1100 modelio | ■ | – |
| „John Deere“ „Universal 4240“ monitorius | □ | □ |
| „John Deere“ „Universal 4640“ monitorius | □ | □ |
| Automatinis GNSS sekcijų valdymas | □ | □* |
| Purkštuvų siurblio tipas | Savisiurbis stūmoklinis diafragminis siurblys | |
| Siurblio našumas | 280 l/min. | 280 l/min. |
| GTV siurblio pavara (plataus kampo „Walterscheid“ GTV velenas) | ■ | ■ |
| Hidraulinė siurblio pavara | □ | □ |
| Min. ir maks. purškimo slėgis, barais | 1–10 barų | 1–10 barų |
| Prošvaiva po ašimi, cm** | 65–75 | 65–75 |
| Poliuretalinė dvigubo sulankstymo ašies amortizacija | □ | □ |
| Galimi tarpvėžės pločiai, cm** | 150–225 | 150–225 |
| Fiksuotos tempimo sijos viršutinė arba apatinė jungtis | ■ | ■ |
| Valdomosios tempimo sijos viršutinė arba apatinė jungtis | □ | □ |
| „John Deere TerrainControl Pro“ automatinis sijų pakreipimas ir aukščio valdymas, su valdymu galulaukėse | □ | □ |
| Darbo žibintai (halogeniniai arba LED) | – | □ |
| „SOLUTION“ SISTEMA | | |
| Rankiniu būdu valdomi vožtuvai | ■ | ■ |
| Daugiaciuklė skiedimo sistema („Auto Dilute“), įskaitant skaitmeninį bako lygio jutiklį | □ | □ |
| Negrįžtantis atgalinis valdymo vožtuvas su 2 colių užpildymo jungtimi | □ | □ |
| Garsinis bako užpildymo signalas | □ | □ |
| Užpildymo inektorius | □ | □ |
| Drabužių spintelė | □ | □ |
| Uždaras 60 litrų cheminių medžiagų bakas su užtraktu | □ | □ |
| 2 colių skysčio perdavimo vožtuvas skysčiui perpumpuoti atgal į laikymo vietą | □ | □ |
| Skaitmeninis bako lygio jutiklis, kurio ekrane detalai rodomi duomenys | □ | □ |
| Išorinė 2 colių jungtis siurblio užpildymui (hidrantui) | □ | □ |
| Greito pildymo 2 colių jungtis vandens bako plovimui | □ | □ |
| Automatinis maišymo intensyvumo ir įjungimo (išjungimo) valdymas pagal bako lygį (laisvai programuojamas) | □ | □ |
| Purškimo greičio valdymas arba slėgio ir srauto jutiklis, arba abu | □ | □ |
| Inovatyviosios funkcijos (gamyklinė vožtuvo padėtis, numatymas, kryžminis patikrinimas, mažos srovės aptikimas ir automatinis srauto arba slėgio pasirinkimas) | □ | ■ |
| Cheminių medžiagų maišymo bakelis, 55 l talpa | □ | □ |
| Purkštuvų chemikalų maišytuvo bunkeryje | □ | □ |
| Užpildymo anga su skalavimo galvute**** | □ | □ |
| 9 m ilgio 2 colių skersmens užpildymo žarna su transportavimo laikikliu arba be jo | □ | □ |
| Savaime išsivalantis slėginis filtras | □ | □ |
| Šepetys su žarnos suktuvu | □ | □ |
| PURŠKIMO SIJOS IR HIDRAULIKA | | |
| Sijų aukščių diapazonas, cm*** | 48–224 | 48–224 |
| Purškimo sijos medžiaga | Plienas | Plienas |
| Rutuliniai guoliai sukimosi ir tepimo taškuose | ■ | ■ |
| Nerūdijančio plieno purškimo linijos su sparčiojo sujungimo movomis | ■ | ■ |
| 3 krypčių purškimo sijos išjungimo apsauga | ■ | ■ |
| „Z-bar“ lygiagretnis, hidraulinis aukščio valdymas su azoto slėgio akumulatoriaus amortizacija ir hidraulinio transportavimo užtraktu | ■ | ■ |
| Centrinis rėmas su vertikalia ir horizontalia purškimo sijos amortizacija bei švytuoklės fiksuojamais (saugančiu nuo svyravimų) | ■ | ■ |
| Centrinis rėmas su nepriklausoma vertikaliąja ir horizontaliąja sijos amortizacija ir švytuoklės užtraktu (stūmoklinė nuo svyravimų sauganti sistema) | □ | □ |
| Sijos amortizatorių komplektas purškimui kalvotose vietose | □ | □ |

*Dera su AEF sekcijų valdymu

**Priklausomai nuo tarpvėžės pločio ir pasirinktų padangų

***Pagal 420/85R38 padangų dydį

****Tik pasirinktose šalyse

■ Standartas

□ Pasirinktinai

– Nėra

„M724“, „M732“, „M740“

„M724i“, „M732i“, „M740i“

PURŠKIMO SIJOS IR HIDRAULIKA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Sijų aukščio matavimo prietaisas, kuriuo išvengiama sijų prisilietimo prie žemės | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hidrauliniai sijų lankstymo cilindrai su galų drėkinimo sistema, tarp purškimo sijų segmentų | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Selektyvaus valdymo vožtuvai, hidraulinis purškimo sijos sulenkimo, aukščio ir pakreipimo valdymas | <input type="checkbox"/> | – |
| Hidraulinis rinkiklis, purškimo sijos sulenkimo, aukščio ir pakreipimo valdymas | <input type="checkbox"/> | – |
| Elektrohidraulinis purškimo sijos sulenkimo, aukščio ir pakreipimo valdymas su automatinio centravimo funkcija, sijų pozicijos indikatorius ekrane, faktinė arba iš anksto nustatyta pozicija (pasirenkama kintamoji konfigūracija ir (arba) proporcinė valdomoji tempimo sija tik su elektrohidraulinio valdymu) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Apkrovos jutimo hidraulika | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hidraulinės alyvos filtras (tik su elektrohidraulinio valdymu) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kelių purkštukų laikiklis, 5 pozicijomis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Necentrinis purkštukas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraštiniai purkštukai, rankinis arba elektrinis valdymas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Standartinė purškimo sistema, sijų sekcijos rėmo viduryje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Žiedinės cirkuliacijos purškimo sistema, skysčio cirkuliacijos sekcijų vožtuvai, išdėstyti visoje purškimo sijoje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sleginės cirkuliacijos purškimo sistema, cheminės medžiagos visuomet patiekiamos iki pat purkštukų | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PADANGŲ DYDŽIAI*

„M724“, „M732“, „M740“, „M724i“, „M732i“, „M740i“

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Padangos, montuojamos ant visiškai suvirintų ratlankių (10 varžtų); sumontuotos gamintojo pasirinktos padangos | <input type="checkbox"/> |
| 230/95R48 (136A8/136B), 10 varžtų | <input type="checkbox"/> |
| 270/95R48 (144A8/140B), 10 varžtų | <input type="checkbox"/> |
| 300/95R46 (148A8/144B), 10 varžtų | <input type="checkbox"/> |
| 340/85R48 (152A8/152B), 10 varžtų | <input type="checkbox"/> |
| 420/85R38 (144A8/141B), 10 varžtų | <input type="checkbox"/> |
| 480/70R38 (145A8/142B), 10 varžtų | <input type="checkbox"/> |
| 520/70R38 (150A8/147B), 10 varžtų | <input type="checkbox"/> |
| 520/85R38 (155A8/152B), 10 varžtų | <input type="checkbox"/> |

*Pasirenkamas padangos dydis priklauso nuo mašinos tipo bei ašies apkrovos

| SVORIAI* | M724 IR M724i SERIJA | M732 IR M732i SERIJA | M740 IR M740i SERIJA |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bendras svoris, tuščio, kg | 3310 | 3340 | 3380 |
| Bendras svoris, pilno, kg | 6130 | 6960 | 7800 |


*Visi svoriai yra apytiksliai ir išmatuoti su standartinėmis 300/95R46 padangomis, 24 m sija ir vandens pripildyta sistema

| IŠMATUOTA CENTIMETRAIS | PURŠKIMO SIJA (MAKS. IR MIN. DARBINIS PLOTIS) | A | B | C | D | E |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----|-----------|-----|
| DVGUBO SULANKSTYMO SIJA | 18/12 m | 555 | 258* | 198 | 324 | 255 |
| | 20/12 m | 555 | 258* | 198 | 324 | 255 |
| | 21/12 m | 555 | 258* | 198 | 324 | 255 |
| | 24/12 m | 610 | 258* | 246 | 324 | 255 |
| | 27/14 m | 646 | 258* | 246 | 350–400** | 255 |
| | 28/14 m | 696 | 258* | 246 | 350–400** | 255 |
| TRIGUBO SULANKSTYMO SIJA | 24/18 m | 456 | 258* | 198 | 318 | 300 |
| | 27/18 m | 456 | 258* | 198 | 318 | 300 |
| | 27/21 m | 550 | 258* | 292 | 318 | 300 |
| | 28/20 m | 510 | 258* | 243 | 318 | 300 |
| | 30/21 m | 550 | 258* | 292 | 318 | 300 |

*Kiekvienai adapterio įvarei pridėkite nuo 5 cm iki 10 cm (dviem adapterio įvoriems)

**Priklauso nuo nustatymų

Pastaba: Matmenys priklauso nuo padangų ir tarpvežės pločio.
Visi matavimai atlikti su 270/95R48 padangomis ir 1,80 m pločio tarpveže.



NOTHING RUNS LIKE A DEERE

„John Deere“ įmonių grupė ir jos atstovybių tinklas siekia kuo geriau aptarnauti savo klientus. Nesiliaujame investuoti į technologijas, mokymus, įrangą, reikalingą tam, kad padėtume jums dirbti kiek įmanoma veiksmingiau. Jau daugiau nei 175 metus gaminame žemės ūkio techniką ir žinome, kad dirbti kartu yra geriau.



48 - 2910



UAB „DOJUS agro“
Prekybos ir aptarnavimo centras
Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.
Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750 261
www.dojusagro.lt www.johndeere.lt
info@dojusagro.lt

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Noredami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šoliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.